

**Udstedt:** 2016-08-26  
**Gyldig til:** 2019-10-01

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Klasse 1 beklædning.

**Betegnelse:**

## **Rockpanel Colours og Rockpanel Structure**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Rockpanel A/S  
Hovedgaden 501  
2640 Hedehusene  
Telefon 46 56 22 11  
Internet: [www.rockpanel.dk](http://www.rockpanel.dk)

**MÆRKNING:**

Pladerne skal leveres i emballage, som er mærket henholdsvis Rockpanel Colours og Rockpanel Structure

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2012-11-21
- udløbsdato 2015-10-01

**BESKRIVELSE:**

Rockpanel Colours og Rockpanel Structure består af stenuldplader med en overfladebehandling.

Pladerne er pressede, plane stenuldplader med en fenolformaldehydbaseret binder. Pladerne fremstilles med en densitet på 1000 kg/m<sup>3</sup> – 1050 kg/m<sup>3</sup>, i tykkelser på 6 mm og 8 mm og normalt i formatet 1200 mm x 3050 mm.

Rockpanel Colours plader er på den ene side forsynet med et 120 g/m<sup>2</sup> – 150 g/m<sup>2</sup> lag vandig acrylplastmaling.

Rockpanel Structure plader er på den ene side forsynet med et 120 g/m<sup>2</sup> – 140 g/m<sup>2</sup> lag vandig acrylplastmaling.

Rockpanel Colours og Rockpanel Structure opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A materialer.

Rockpanel Colours og Rockpanel Structure i mindstetykkelsen tykkelsen 8 mm opfylder klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædninger.

**GODKENDELSE:**

Rockpanel Colours og Rockpanel Structure i tykkelsen 8 mm og derover godkendes anvendt som indvendig henholdsvis udvendig væg- og loftbeklædning på steder, hvor overflader ifølge byggelovgivningen skal udføres mindst som klasse 1 beklædning.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Af hensyn til tætheden i brandteknisk henseende skal alle pladekanter være understøttede.
2. Ved opsætningen skal anvisningerne fra Rockpanel A/S nøje følges.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at pladernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.