



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 8

CERTIFICAT ACERMI

N° 07/015/443

Licence n° 07/015/443

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version B du 30/06/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **ROCKWOOL FRANCE SAS**

Company:

Siège social : **111 rue du Château des Rentiers 75013 PARIS - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

ROCKFEU REI 120 RsD - ROCKFEU REI 120 Natural RsD - ROCKFEU REI 120 Black RsD

et fabriqué par les usines de : Saint Eloy Les Mines - France (63700)

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale ET la norme NF EN 13162+A1 : 2015.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2018 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

This certificate was issued on January 01st 2018 and is valid until December 31th 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
E. CREPON

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Révision du certificat n° 07/015/443 Édition 7, délivré le 30 juin 2017

Revision of certificate n° 07/015/443 Edition 7, issued on June 30th 2017



CERTIFICAT ACERMI

N° 07/015/443

Licence n° 07/015/443

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE : $\lambda_D = 0.034$ W/(m.K) (80 mm)

Certified thermal conductivity:

$\lambda_D = 0.035$ W/(m.K) (de 60 à 75 mm)

$\lambda_D = 0.035$ W/(m.K) (de 85 à 300 mm)

	Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i>										
Épaisseur (mm)	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
R (m ² .K/W)	1,70	1,85	2,00	2,15	2,35	2,45	2,60	2,75	2,90	3,05	3,15
Épaisseur (mm)	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
R (m ² .K/W)	3,30	3,45	3,60	3,75	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	4,65	4,75
Épaisseur (mm)	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220
R (m ² .K/W)	4,90	5,05	5,20	5,35	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10	6,25	6,35
Épaisseur (mm)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275
R (m ² .K/W)	6,50	6,65	6,80	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,80	7,95
Épaisseur (mm)	280	285	290	295	300	-	-	-	-	-	-
R (m ² .K/W)	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	-	-	-	-	-	-

RÉACTION AU FEU : Euroclasse A1

Reaction to fire:

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T5
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle	WL(P)