



Organisme autorisé
par le CEN N° 008

ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



CERTIFICAT KEYMARK

Licence

N° 008-SDG5-519

Rev. 8

En application du Règlement intérieur CEN/CENELEC et des Règles Particulières CEN Keymark relatives aux produits d'isolation thermique,
According to the CEN/CENELEC Internal Regulations and to the Specific CEN Keymark Scheme Rules for Thermal Insulation products,

la société :

Company :

ROCKWOOL FRANCE SAS

111 rue du Château des Rentiers

FRANCE - 75013 - PARIS 13

est autorisée à apposer la marque Keymark sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

is authorised to affix the Keymark on the insulating product, the packaging and on any document directly related to the product

TOROCK

fabriqués dans l'usine :

produced in the factory :

FRA 63700 Saint-Eloy-Les-Mines

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat / *certified properties given on page 2*

Ce certificat atteste que le produit concerné et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication ont respectivement été évalués conformément aux Règles Particulières CEN Keymark pour les produits d'isolation thermique et à la (aux) norme(s) de référence ci-dessous :

EN 13162:2012 + A1:2015, EN 13172:2012

Il autorise l'entreprise à apposer la Keymark sur les produits visés sauf décision ultérieure à la présente certification

This licence certifies that the product and the relevant quality system are respectively assessed according to the specifications of the Specific CEN Keymark Rules for Thermal Insulation Products and according to the standard(s) below :

EN 13162:2012 + A1:2015, EN 13172:2012

It authorizes the licensee to affix the Keymark on the listed products except new decision regarding this certificate.

Date de début de validité / *Effective date* : 21 mars 2017

Etabli à Paris le

Date de fin de validité / *Expiry date* : 30 septembre 2019

21 mars 2017

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
E. CREPON

C. BALOCHE

ANNEXE AU CERTIFICAT KEYMARK N° 008-SDG5- 519 rev 8
APPENDIX

CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0,035 W/(m.K)

Certified thermal conductivity

	Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i>											
Epaisseur (mm)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
R (m².K/W)	0,55	0,70	0,85	1,00	1,10	1,25	1,40	1,55	1,70	1,85	2,00	2,10

	Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i>											
Epaisseur (mm)	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
R (m².K/W)	2,25	2,40	2,55	2,70	2,85	3,00	3,10	3,25	3,40	3,55	3,70	3,85

	Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i>											
Epaisseur (mm)	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195
R (m².K/W)	4,00	4,10	4,25	4,40	4,55	4,70	4,85	5,00	5,10	5,25	5,40	5,55

	Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i>											
Epaisseur (mm)	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R (m².K/W)	5,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REACTION AU FEU :

Reaction to fire

- **Classe A1**

AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité spécifiées	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WL(P)
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr 10